

FRENTE: Papel semi brillante blanco para todo propósito, firme en cuanto a su material, excelente receptor de tinta. Imprime muy bien en sistemas de flexografía, serigrafía, impresión tipográfica y offset.

Peso base:	50 libras (22.67 Kg) por resma \pm 10%. - 500 hojas de 25" x 38" (63.5 cm x 96.52 cm).
Calibre:	Frente: 0.0040 pulgadas (0.1016 mm o 4 mils) \pm 10%. Liner: 0.0035 pulgadas (0.0889 mm o 3.5 mils) \pm 10%. Total: .0075 pulgadas (0.1905 mm o 7.5 mils) \pm 10%.
Tensión:	Dirección de Máquina: 32 libras (14.51 Kg) por pulgada (2.54 cm) de ancho. Dirección Transversal: 17 libras (7.71 Kg) por pulgada (2.54 cm) de ancho.
Desprendimiento:	Dirección de Máquina: 50 gramos por hoja. Dirección Transversal: 53 gramos por hoja.
Rigidez:	Dirección de Máquina: 155 mg. Dirección Transversal: 70 mg.

ADHESIVO: Es un adhesivo removible general con alto tack inicial y una adhesión estable.

Temperatura mínima de aplicación:	+25° F (3.88° C).
Rango de temperatura de servicio:	-40° F a +300° F (-40° C a 150° C).

Datos de rendimiento: Probado en papel no recubierto de 50 libras a temperatura ambiente en un laboratorio.

HDPE (Polietileno)

Pegajosidad:	2.1 - 2.5 libras
Despegue:	1.4 - 1.8 libras

Corrugado Reciclado

Pegajosidad:	1.2 - 1.7 libras
Despegue:	1.1 - 1.7 libras

LDPE (Polietileno de baja densidad)

Pegajosidad:	1.8 - 2.3 libras
Despegue:	1.6 - 2.2 libras



LINER ANTIADHERENTE: Es un liner antiadherente de 50 libras super calandrado o satinado en color *kraft* blanqueado que proporciona una muy buena fuerza interna, dureza y resistencia. Es primordialmente utilizado en aplicaciones de sistemas de rollo a rollo.

APLICACIONES RECOMENDADAS: Para todo propósito, excelente elección para aquellas etiquetas que requieren un acabado semi brillante, ofrece cierta resistencia al agua, utilizado también para cualquier otra industria que requiera una impresión de calidad con un mayor número de tintas, cosméticos, materiales promocionales, entre otras.